



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

CANALES PERIMETRALES DE ALUMINIO - ITP-001/2013

Características técnicas generales

Canalizaciones	Canales para conducción y protección de cables eléctricos, voz y datos y para la adaptación de mecanismos
Tapa	C-45 Ref. 1020112 / 1120112 - Clipaje directo mecanismos series 45x45 Apertura sólo con útil
Accesorios	Ángulos interiores y exteriores Tapas finales
Material	Aluminio - Aleación 6063
Acabado	Anodizado natural 15 micras color plata y/o Lacado blanco Ral 9010

Características técnicas específicas por modelos

Modelos	Canal 70x55 1C45	Canal 100x55 1C45	Canal 130x55 2C45
Referencias	1020111 1026111 1120111 1126111	1020211 1026211 1120211 1126211	1020311 1026311 1120311 1126311
Medidas Largo x Ancho x Profundidad	2500x70x55 mm	2500x100x55 mm	2500x130x55 mm
Compartimentos	1 ud	1 ud	2 ud
Admite separador interior	1 ud	1 ud	2 ud
Sección útil / canal vacío	2695 mm ²	3850 mm ²	4860 mm ²
Capacidad / canal vacío (cables sección 5 / 7mm)	52 ud cables	76 ud cables	96 ud cables
Ud. Embalaje	5 m	5 m	5 m
Temperatura mínima/máxima	- 25° / 60°C	- 25° / 60°C	- 25° / 60°C
Resistencia propagación de la llama	No propagador	No propagador	No propagador
Resistencia al impacto	Media (2J)	Media (2J)	Media (2J)
Protección contra penetración de objetos	IP4X - (Canales instalados sobre paredes)		

Normativa

Aplicación general	EN 50085-1/ 2005 93/68/CEE 73/23/CEE Directiva RoHS 2002/95/EC	- - - -	RD-842/2002 UNE 20460-5-52/1996 IT-BT-20 e IT-BT-21
--------------------	---	------------------	---

Word 3Novo.fichastcas.ITP-001/2013