



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

COLUMNAS DE ALUMINIO - ITP-002/2013

Características técnicas generales

Perfiles	Columnas para conducción y protección de cables eléctricos, voz y datos y para la adaptación de mecanismos
Tapa	C-45 Ref. 1020112 / 1120112 - Clipaje directo mecanismos series 45x45 C-65 Ref. 2030412 / 2130412 - Clipaje de 65 Apertura sólo con útil
Accesorios	Elementos de fijación Tapas finales
Material	Aluminio - Aleación 6063
Acabado	Anodizado natural 15 micras color plata y/o Lacado blanco Ral 9010

Características técnicas específicas por modelos

Modelos	Columna Nº.1 70x55 / 1C45	Columna Nº.2 80x90 / 2C65	Columna Nº.3 100x90 / 2C45	Columna Nº.4 120x120 / 4C45
Referencias	2030130 2030230 2130130 2130230	2030430 2130430	2030530 2040530 2050530 2130530	2030630 2130630
Medidas en mm Largo x Ancho x Profundidad	3000x70x55	3000x80x90	3000x100x90 ↓ (3-4-5 metros)	3000x120x120
Compartimentos	1 ud	2 ud	2 ud	4 ud
Admite separador interior	1 ud	-	2 ud	-
Sección útil / perfil vacío	2695 mm ²	4896 mm ²	6120 mm ²	9216 mm ²
Capacidad / perfil vacío (cables sección 5 / 7mm)	52 ud cables	96 ud cables	120 ud cables	184 ud cables
Ud. Embalaje	1 ud	1 ud	1 ud	1 ud
Temperatura mín./máx.	- 25° / 60°C	- 25° / 60°C	- 25° / 60°C	- 25° / 60°C
Resistencia propagación de la llama	No propagador	No propagador	No propagador	No propagador
Resistencia al impacto	Media (2J)	Media (2J)	Media (2J)	Media (2J)
Protección penetración objetos	IP4X	IP4X	IP4X	IP4X

Normativa

Aplicación general	EN 50085-1/ 2005 93/68/CEE 73/23/CEE Directiva RoHS, 2002/95/EC	- - - -	RD-842/2002 UNE 20460-5-52/1996 IT-BT-20 e IT-BT-21
--------------------	--	------------------	---